

Gegenstand	Ziel / Ergebnis
Abfalleimer / Papierkorb	Der Abfalleimer muss geleert worden sein. Die Innenseite muss nicht fleckenlos sein, es darf jedoch kein festgeklebter Schmutz zu sehen sein. Dies gilt auch für die Innenseite eines eventuell vorhandenen Deckels. Falls der Abfalleimer mit einem Mülleimerbeutel versehen ist, gilt die oben erwähnte Regel für den innen liegenden Mülleimerbeutel. Die Außenseite eines eventuell vorhandenen Deckels muss staub- und fleckfrei sein. Auf der Außenseite des Abfalleimers dürfen sehr wenige Spritzflecken vorhanden sein
Abluftdeckel im Sanitärbereich u.ä.	Hierauf darf eine leichte, nicht homogene, Staubschicht vorhanden sein.
Ausgussbecken	Die Innenseite des Beckens muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen dürfen nicht vorhanden sein. Die Außenseite des Ausgussbeckens muss staub- und fleckfrei sein.
Aufzug	Der Aufzugsboden muss staub- und streifenfrei sein. Vereinzelt kleinere Flecken (Griffspuren) sind zulässig. Die Aufzugwand und das Bedienelement müssen staub- und fleckfrei sein.
Damenbinden (Behälter und Spender)	Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die Nachfüllung sorgt, muss der Automat ausreichend befüllt sein.
Duftspender (Sanitärbereiche)	Muss staub- und fleckfrei sein.
Fensterbänke (Sanitärbereich)	Müssen staub- und fleckfrei sein.
Fensterbänke in Büroräumen und Verkehrsflächen	Auf der Fensterbank, welche 1mal wöchentlich gereinigt wird, darf etwas leichter Staub vorhanden sein. Täglich oder 2-tägig gereinigte Fensterbänke sollten staub- und fleckfrei sein.
Feuerlöscher	Darauf darf leichter Staub vorhanden sein, bei 1mal wöchentlicher Reinigung.
Fußböden in Sanitärräumen	Die Fußböden müssen staub- und fleckfrei sein. Bei Fliesenböden darf leichter Randschmutz am Boden-/Wandanschluss vorhanden sein.
Fußböden in Büroräumen und Verkehrsflächen	Ebene Fußböden müssen staub- und fleckfrei sein. Grobschmutz darf nicht auf dem Boden liegen. Vereinzelt dürfen Flecken auf Teppichfläche vorkommen (wenn keine wöchentliche Detachur vereinbart ist). Textile Bodenbeläge müssen frei von sichtbarer, loser Verschmutzung sein.
Geländer	müssen staub- und fleckfrei sein.
Glasflächen horizontal / vertikal	Müssen unmittelbar nach Reinigung frei sein von haftender und loser aufliegender Verschmutzung und nach Vereinbarung auch von Kleberückständen. Die Fläche ist frei von Schlierenbildung. Sehr vereinzelt Wasserrückstände, bis 0,5dm Größe im Eckbereich oder Rahmenschenkel sind zulässig.
Handtuchautomat	Muss staub- und fleckfrei sein. Wenn vereinbart, gefüllt für eine Nutzung von einem Werktag.
Handlauf und -griff	Muss staub- und fleckfrei sein.
Heizkörper in Sanitärräumen	Die Ober- und Vorderseite des Heizkörpers müssen staub- und fleckfrei sein. Ebenfalls sollten Zu- und Ableitungsrohre, wenn häufiger als 2mal monatlich gereinigt, nur sehr leichte Staubbildung aufweisen.
Heizkörper/Konvektorgehäuse in Büroräumen und Verkehrsflächen	Auf der Oberseite darf noch etwas leichter, heller Staub vorhanden sein.
Kleider- und Garderobenhaken	Es darf etwas leichter Staub darauf sichtbar sein. Kleiderhaken in Umkleieräumen und -kabinen müssen staubfrei sein.
Küchenzeile	Ober- und Vorderseite müssen staub- und fleckfrei sein.
Leitungen und Rohre	Auf horizontalen Leitungen ist leichter, heller Staub zulässig.
Pflege-/Behandlungsliege	Muss staub- und fleckfrei sein.
Rahmenfläche und Verglasung	Rahmenflächen sind frei von haftender Verschmutzung und haben ein gleichmäßig sauberes, streifenfreies Erscheinungsbild. Rahmenfalz und Wetterschenkel dürfen leichte Rückstände aufweisen.
Regale	Es darf etwas leichter Staub vorhanden sein, wenn Reinigungsturnus weniger als 1mal in der Woche.

Gegenstand	Ziel / Ergebnis
S chalter und Steckdosen	Müssen staub- und fleckfrei sein.
S chrank-Einbautüren	Müssen fleckfrei sein. Wenn vereinbart, auch die Schrankinnenseiten.
S chrank (über Türhöhe) in Verkehrsflächen	Die Tür- und Schubladengriffe, sowie die Flächen insgesamt, müssen staub- und fleckfrei sein und dürfen nur vereinzelt Griffspuren aufweisen.
S chrank (bis Türhöhe) in Verkehrsflächen	Die Oberseite von niedrigen Schränken und Tür- und Schubladengriffe, sowie die Fläche insgesamt, müssen staub- und fleckfrei sein und dürfen nur vereinzelt Griffspuren aufweisen.
S eifenspender	Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die Nachfüllung sorgt, muss der Spender ausreichend gefüllt sein.
S ockel-/Randleisten	Auf Sockelleisten darf etwas leichter Staub vorhanden sein.
S piegel und Armaturen	Muss staub- und fleckfrei sein. Putzstreifen werden als methodischer Fehler vermerkt.
S teck-/Anschlussdosen	Müssen staub- und fleckfrei sein.
S tuhl/Bank/Hocker in den Fluren und Beratungsräumen	Vereinzelt darf etwas leichter Staub vorhanden sein. Trittstreifen von Schuhen dürfen nicht als Fehler vermerkt werden.
T isch/Beistelltisch in den Fluren und Beratungsräumen	Die Oberfläche muss staub- und fleckfrei sein. An den Tischbeinen darf etwas leichter Staub vorhanden sein. Trittstreifen von Schuhen dürfen nicht als Fehler vermerkt werden.
T oilettenpapierhalter	Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die Nachfüllung sorgt, muss der Autom. ausreichend gefüllt sein.
T reppenflächen	Muss staub- und fleckfrei sein. Bei Reinigungsturnus weniger als 1mal w. leichter Staub / Schmutz gestattet
T reteimer im Sanitärbereich	Siehe Abfalleimer / Papierkorb.
T üren/Türrahmen	Auf Türen und Türrahmen dürfen keine Flecken und kein Staub vorhanden sein. Trittstreifen von Schuhen dürfen nicht als Fehler vermerkt werden. Bei den Türen besonders auf den Bereich um den Türgriff achten. Falls jedoch Putzstreifen auffallen, handelt es sich um einen methodischen Fehler
U rinal	Die Innenseite des Urinals muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen dürfen nicht vorhanden sein. Die Außenseite des Urinals muss staub- und fleckfrei sein.
W and-/Randleiste/Kabelkanal	Darauf darf etwas Staub vorhanden sein.
W aschbecken	Das Waschbecken muss staub- und fleckfrei sein. Auch die Armaturen müssen fleckfrei sein. Auf dem Abdecksieb des Abflaus dürfen keine Haare u.ä. vorhanden sein. Falls das Abflussrohr tägliche gereinigt wird, muss dieses staub- und fleckfrei sein. Wenn ein Waschbecken an der Innenseite mit Hautfetten und/oder Kalk- und Seifenresten verschmutzt ist, wird dies sichtbar gemacht, indem man einen Wasserstrahl über die Beckenwand laufen lässt. Bei einem Waschbecken, das gesäubert wurde, läuft das Wasser in einem Film über die Beckenwand zum Ablauf. Bei einem Becken, das nicht richtig gereinigt wurde, läuft das Wasser perlend in gebrochenem Strahl die Wand hinunter.
A blagen in Sanitär- und Umkleibereichen	Muss staub- und fleckfrei sein.
W C-Bürstenhalter	Der Bürstenhalter muss staub- und fleckfrei sein. Die Ablageschale darf nur geringe Wasserrückstände aufweisen und sollte einen hygienischen Eindruck machen.
W C-Druckspülarmatur	Die mit der Hand zu bedienende Druckvorrichtung der Spülung, ein niedrig montierter Wasserspülkasten und der Anschluss des Fallrohrs auf dem WC-Becken oder dem Urinal müssen staub- und fleckfrei sein. Der Rest der Vorrichtung, muss ein gutes Erscheinungsbild haben; kleinere Flecken oder etwas leichter Staub dürfen sichtbar sein.

Gegenstand	Ziel / Ergebnis
WC-Schamwände	Muss staub- und fleckfrei sein. Auch der Rahmen, in dem die Abtrennung montiert ist, muss staub- und fleckfrei sein. Auf die Verbindungsteile zwischen Rahmen und Abtrennung muss besonders geachtet werden.
WC-Schüssel	Die Innenseite der WC-Schüssel muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen dürfen nicht vorhanden sein. Die Außenseite der WC-Schüssel muss staub- und fleckfrei sein. Es muss insbesondere auf die Stellen geachtet werden, wo die WC-Brille befestigt ist, die Abflusskrümmung aus der WC-Schüssel austritt, sowie auf den Fuß der WC-Schüssel mit den Befestigungsschrauben.
Zwischen- und Trennwände	Muss staub- und fleckfrei sein. Auch der Rahmen, in dem die Zwischenwand montiert ist, muss staub- und fleckfrei sein. Auf die Verbindungspunkte zwischen Rahmen und Zwischenwand muss besonders geachtet werden.

Muster © IRA Institut